

## StarTech.com Cable 1m USB A a USB C Acodado - en Ángulo Recto - Cable USB-C de Carga Rápida - de Alta Resistencia - USB 2.0 A a USB Tipo-C - Fibra de Aramida - 3A - de Carga

Marca : StarTech.com

Código del producto: R2ACR-1M-USB-CABLE

**Nombre del producto :** Cable 1m USB A a USB C Acodado - en Ángulo Recto - Cable USB-C de Carga Rápida - de Alta Resistencia - USB 2.0 A a USB Tipo-C - Fibra de Aramida - 3A - de Carga

StarTech.com Cable 1m USB A a USB C Acodado - en Ángulo Recto - Cable USB-C de Carga Rápida - de Alta Resistencia - USB 2.0 A a USB Tipo-C - Fibra de Aramida - 3A - de Carga (R2ACR-1M-USB-CABLE)  
StarTech.com Cable 1m USB A a USB C Acodado - en Ángulo Recto - Cable USB-C de Carga Rápida - de Alta Resistencia - USB 2.0 A a USB Tipo-C - Fibra de Aramida - 3A - de Carga. Longitud de cable: 1 m.  
Conector 1: USB A, Conector 2: USB C, Versión USB: USB 2.0, Rango de transferencia de datos (max): 0.48 Gbit/s, Color del producto: Negro



| Características                        |                                | Peso y dimensiones                       |              |
|--|--------------------------------|--|--------------|
| Versión USB *                          | USB 2.0                        | Diámetro de cable                        | 3.1 mm       |
| Conector 1 *                           | USB A                          | Peso                                     | 26 g         |
| Conector 2 *                           | USB C                          | <b>Empaquetado de datos</b>              |              |
| Género del conector 1 *                | Macho                          | Ancho del paquete                        | 220 mm       |
| Género del conector 2 *                | Macho                          | Largo del paquete                        | 128 mm       |
| Factor de forma de conector 1          | Derecho                        | Alto del paquete                         | 30 mm        |
| Factor de forma de conector 2          | Angular                        | Peso del paquete                         | 25.6 g       |
| AWG calibre del cable                  | 32/22                          | <b>Contenido del empaque</b>             |              |
| Material del forro del cable           | Elastómero termoplástico (TPE) | Cantidad por paquete *                   | 1 pieza(s)   |
| Blindaje de cable                      | Papel de aluminio mylar        | <b>Sustentabilidad</b>                   |              |
| Rango máximo de transferencia de datos | 480 Mbit/s                     | Cumplimiento de la sostenibilidad        | ✓            |
| Rango de transferencia de datos (max)  | 0.48 Gbit/s                    | Certificados de sustentabilidad          | RoHS         |
| Color del producto *                   | Negro                          | <b>Condiciones ambientales</b>           |              |
| Conectar y usar (Plug and Play)        | ✓                              | Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 50 °C    |
| Carga rápida                           | ✓                              | Intervalo de temperatura de almacenaje   | 0 - 50 °C    |
| Suministro de potencia USB             | ✓                              | <b>Datos de logística</b>                |              |
| Envío de energía de USB hasta          | 60 W                           | Cantidad por caja principal              | 300 pieza(s) |
| <b>Control de energía</b>              |                                | Largo de la caja principal               | 430 mm       |
| Corriente de salida (máx.)             | 3 A                            | Longitud de la caja principal            | 380 mm       |
| <b>Peso y dimensiones</b>              |                                | Alto de la caja principal                | 290 mm       |
| Longitud de cable *                    | 1 m                            | <b>Otras características</b>             |              |
|  |                                | Certificados de cumplimiento             | RoHS         |



0065030893824



065030893824

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.