



TP-Link Omada SG3452P dispositivo de redes Gestionado L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada Código del producto: SG3452P



Nombre del producto : SG3452P

TP-Link Omada SG3452P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48, Puerto de consola: RJ-45/micro-USB. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 104 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Conector de entrada de CA. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración

Tipo de interruptor *	Gestionado
Capa del interruptor	L2/L3
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓
Administración basada en web	✓
Gestionado por la nube	✓
Inspección ARP	✓
Registro de eventos en sistema	✓
MIB, soporte	Yes

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP	4
Puerto de consola	RJ-45/micro-USB
Conector eléctrico	Conector de entrada de CA

Red

Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
Soporte 10G *	✗
Espejeo de puertos	✓
Ruteo de IP	✓
Enrutamiento basado en políticas	✓
Soporte de control de flujo	✓
Adición de vínculos	✓
Control de transmisión de tormentas	✓
Límite de rango	✓
Protocolo de árbol de expansión	✓
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Detección de vínculos activos	✓
Soporte VLAN	✓
Funciones de LAN virtual	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Número de VLANs	4000

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación *	104 Gbit/s
----------------------------	------------

Seguridad

Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
IGMP	✓
Soporte SSH/SSL	✓
Protección contra loops	✓
Protección y filtrado BPDU	✓
Autenticación	Autenticación basada en MAC, Autenticación basada en puertos
Protección mediante contraseña	✓

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte	✓
------------------------	---

Protocolos

Protocolos de gestión	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP)	✓

Diseño

Montaje en rack *	✓
Factor de forma	1U
Color del producto	Negro
Botón de restaurar	✓
Indicadores LED	✓
Número de ventiladores	3 Ventilador(es)

Control de energía

Fuente de energía *	Corriente alterna
Fuente de alimentación incluida *	✓
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo de energía (máx.)	464.2 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	48
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	384 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Rango de reenvío	77.38 Mpps	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Guardar y remitir	✓	Disipación del calor	1584.08 BTU/h
Ruta estática	✓	Peso y dimensiones	
Número de rutas estáticas	48	Ancho	440 mm
Soporte Jumbo Frames	✓	Profundidad	330 mm
Marcos jumbo	9000	Altura	44 mm
Memoria intermedia de paquetes	12 MB	Empaquetado de datos	
Seguridad		Cables incluidos	Corriente alterna
Funciones DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Guía de configuración rápida	✓
		Manual	✓
		Tipo de empaque	Caja



6935364006273

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date