



## TP-Link Archer AX12 router inalámbrico Ethernet rápido Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos: Archer Código del producto: ARCHER AX12

Nombre del producto : Archer AX12



TP-Link Archer AX12. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1501 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Ethernet rápido, Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmos de seguridad: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3. Tipo de producto: Router de mesa, Color del producto: Negro. Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS

Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Algoritmos de seguridad	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3
DSL WAN *	✗	Cortafuegos	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	Filtro de URL	✓
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Soporte DMZ	✓
Características de LAN inalámbrico		Protocolos	
Banda Wi-Fi *	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)	Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Máximo estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	<b>Diseño</b>	
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	1501 Mbit/s	Color del producto	Negro
Estándares de Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Tipo de producto *	Router de mesa
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s	<b>Certificados</b>	
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	1201 Mbit/s	Certificados de cumplimiento	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS
Red		Contenido del empaque	
Ethernet *	✓	Guía de instalación rápida	✓
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Ethernet rápido	<b>Antena</b>	
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Diseño de la antena *	Externo
Reenvío de puertos	✓	Cantidad de antenas	4
Desencadenamiento del puerto	✓	<b>Control de energía</b>	
DNS dinámico (DDNS)	✓	Tipo de alimentación *	Corriente alterna
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Puerto USB *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
<b>Características de administración</b>		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Botón de restaurar	✓		

**Peso y dimensiones**

Ancho	215 mm
Profundidad	117 mm
Altura	32 mm



4895252500875



4895252500882

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date