

KYOCERA ECOSYS MA4500ix Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm

Marca : KYOCERA

Familia de productos:
ECOSYS

Código del producto:
110C112US0

Nombre del producto :
MA4500ix



- Impresión a doble cara, escáner a color y copia
 - Proporcionar OCR y las posibilidades de escaneo de Microsoft Office (opción)
 - Reducción de costes
 - Pantalla táctil 7 pulgadas
 - Añade funcionalidades gracias a la plataforma de soluciones HyPAS™
- 3-in-1, A4, 45 PPM, 1200 x 1200 DPI, LCD, 60 ipm, Coretex-A53 1.4 GHz, 1.5 GB, RJ-45, USB 2.0, 220-240 V, 50/60 Hz, 3 YR

KYOCERA ECOSYS MA4500ix Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm:

ECOSYS, haz de tu oficina un lugar más eficiente

Todas las soluciones de Kyocera son desarrolladas teniendo en cuenta el respeto por el medio ambiente, sin embargo, la gama ECOSYS lleva esta consideración a otro nivel

Soluciones de impresión para mejorar tu negocio

Con un dispositivo KYOCERA, imprimir puede ser rápido, barato y eficaz.

Impresora A4 para todas las necesidades

Impresoras esenciales gracias a su alta calidad y eficiencia.



ECOSYS: La solución sostenible

La tecnología ECOSYS, exclusiva de KYOCERA, proporciona impresoras ecológicas de larga duración a un precio muy económico.



Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión duplex	Auto	Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tecnología de impresión *	Laser	Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5, B6
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Tamaños de papel de impresión No-ISO	Folio, Legal, Carta
Impresión a doble cara *	✓	Ancho de formato personalizado	140 - 216 mm
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Longitud de formato personalizado	210 - 356 mm
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	45 ppm	Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 120 g/m ²
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta)	22.5 ppm	Peso de bandeja multiusos	60 - 220 g/m ²
Tiempo de calentamiento	23 s	Puertos e Interfaces	
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5.3 s	Impresión directa *	✓
Función de impresión N-en-1	✓	Puerto USB	✓
Impresión N-up	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Impresión de marca de agua	✓	Conectividad opcional	Ethernet, LAN inalámbrica
Impresión económica	✓	Red	
Impresión segura	✓	Wifi *	✗
Función de impresión de portada	✓	Ethernet *	✓
Función de impresión de póster	✓	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Copiado		Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Copiado a doble cara *	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Modo de copia a doble cara	Auto	Desempeño	
Copiando *	Copias en blanco y negro	Memoria interna máxima	3500 MB
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI		

Copiado		Desempeño	
Tamaño máximo de la copia	A4	Ranuras de memoria	1
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)	45 cpm	Memoria interna *	1500 MB
Tiempo hasta primera copia (negro, normal)	6 s	Tarjetas de memoria compatibles	SD, SDHC
Máximo número de copias	999 copias	Procesador incorporado	✓
Escalado en la impresora	25 - 400%	Familia de procesador	ARM Cortex-A5
Función de copia N-en-1	✓	Frecuencia del procesador	1400 MHz
Función de copia N-en-1 (N=)	2, 4	Núcleos del procesador	2
Función de programación de copias	✓	Nivel de presión sonora (imprimiendo)	54 Db
Función de copia de DNI	✓	Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras)	54 Db
Función de ajuste del fondo	✓	Nivel de presión sonora (copiando)	54 Db
Exploración		Nivel de presión sonora (en espera)	30 Db
Escaneado dúplex *	✓	Diseño	
Modo de escaneo a dos caras	Auto	Color del producto *	Negro, Blanco
Escaneando *	Escaneo a color	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Pantalla incorporada *	✓
Resolución de escaneado óptico (negro)	600 x 600 ppi	Pantalla	LCD
Resolución de escaneado óptico (color)	300 x 300 ppi	Diagonal de la pantalla	17.8 cm (7")
Resolución de escaneo óptico (ADF)	600 x 600 DPI	Tipo de control	Tocar
Resolución máxima de escaneado	600 x 600 DPI	Pantalla a color	✓
Área máxima de escaneo	210 x 297 mm	Control de energía	
Tipo de escaneado *	Escáner de base plana y ADF	Consumo de energía (máx.)	1234 W
Tecnología de escaneado	CIS/CCD	Consumo de energía (imprimiendo)	592 W
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, PC, Imprimir, SMB, TWAIN, USB, WIA	Consumo de energía (copiando)	600 W
Velocidad de escaneo (color)	40 ppm	Consumo de energía (listo)	57.2 W
Velocidad de escaneo (negro)	60 ppm	Consumo de energía (inactivo)	35 W
Velocidad de escaneado dúplex (color)	17 ppm	Consumo energético (en suspensión)	0.5 W
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	26 ppm	Consumo de energía (apagado)	0.1 W
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC)	0.62 kWh/week
Formatos de texto soportados	PDF, XPS	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Niveles en escala de gris	256	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Requisitos del sistema	
Fax		Sistemas operativos Windows soportados	✓
Enviando por fax *	✗	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Características		Sistemas operativos Linux soportados	✓
Ciclo de trabajo recomendado	3000 - 15000 páginas por mes	Condiciones ambientales	
Ciclo de trabajo (máximo) *	150000 páginas por mes	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%
Funciones de doble cara *	Copiar, Imprimir, Escanear	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Remitente digital	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 32.5 °C
Número de cartuchos de impresión *	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Colores de impresión *	Negro	Altitud de funcionamiento	0 - 3500 m
Idiomas de la descripción de la página	PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.4	Sustentabilidad	
Fuentes de la impresora	Código de barras, Bitmap, PCL	Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
Multitareas todo-en-uno	✓	Certificados de sustentabilidad	Blue Angel, EPEAT Gold, Turkish Environment Label
País de origen	Vietnam	Peso y dimensiones	
Cartuchos de repuesto	TK-3300	Ancho	475 mm
Capacidad de entrada y salida		Profundidad	476 mm
Número total de bandejas de entrada *	2	Altura	575 mm
Capacidad total de entrada *	600 hojas	Peso	23 kg
Capacidad total de salida *	250 hojas		
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	500 hojas		

Capacidad de entrada y salida		Empaquetado de datos	
Bandeja multiusos	✓	Ancho del paquete	607 mm
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Largo del paquete	570 mm
Alimentador automático de documentos (ADF)	✓	Alto del paquete	695 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	75 hojas	Peso del paquete	30 kg
Número máximo de bandejas de entrada	6	Contenido del empaque	
Capacidad de entrada máxima	2600 hojas	Cartucho (s) incluido	✓
Capacidad de salida máxima	250 hojas	Capacidad de cartucho incluido (negro)	6000 páginas
Dirección de papel		Unidad de imágenes incluida	✓
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Cables incluidos	Corriente alterna
Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm	Detalles técnicos	
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino	Certificados de cumplimiento	REACH, RoHS, WEEE

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date