

## D-Link AirPremier DAP-2310 1000 Mbit/s Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : D-Link

Código del producto: DAP-2310

Nombre del producto : AirPremier DAP-2310

D-Link AirPremier DAP-2310. 2.4 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSID, WDS, WPA, WPA2. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE)



<b>Características</b>		<b>Diseño</b>	
2.4 GHz *	✓	Certificación	FCC, CE
Rango máximo de transferencia de datos *	1000 Mbit/s	Interno	✗
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	<b>Antena</b>	
Frecuencia de banda	2.4 - 2.485 GHz	Características de la antena	Antena desmontable
Estándares de red	IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u	Cantidad de antenas	2
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Ganancia de la antena (máx.)	2 dBi
Soporte VLAN	✓	<b>Peso y dimensiones</b>	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Ancho	148 mm
<b>Seguridad</b>		Profundidad	111 mm
Algoritmos de seguridad *	128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSID, WDS, WPA, WPA2	Altura	28 mm
Filtro de direcciones MAC	✓	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)	148 x 111 x 28 mm
<b>Protocolos</b>		Peso	238 g
Protocolos de red compatibles	Telnet	<b>Otras características</b>	
Protocolos de gestión	SNMPv1,v2c, v3	Rangos de transferencia soportadas	10/54/100/150/300 Mbit/s
<b>Características de administración</b>		Cumplimientos estándar de la industria	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b/g
Administración basada en web	✓	Tecnología inalámbrica	802.11 b/g
<b>Puertos e Interfaces</b>		Características de red	Gigabit Ethernet
Interfaz	RJ-45	LED de energía	✓
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Rango de temperatura de funcionamiento	32 - 104 °F
Enchufe de entrada de CC	✓	<b>Condiciones ambientales</b>	
<b>Control de energía</b>		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Descripción de potencia de salida	5V DC, 2A	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 65 °C
Consumo energético	9 W	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
<b>Diseño</b>			
Indicadores LED	LAN, Corriente, Si		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date