



## HP 90 cabeza de impresora Inyección de tinta

Marca : HP

Código del producto: C5057A

**Nombre del producto :** Limpiador de cabezales de impresión y cabezal de impresión DesignJet 90 amarillo

Limpiador de cabezales de impresión y cabezal de impresión amarillo 90

HP 90 cabeza de impresora Inyección de tinta:

Para grupos de trabajo grandes o medianos que necesiten imprimir documentos técnicos en gran formato, como empresas de los sectores de arquitectura, ingeniería y construcción, el sector público, proveedores de servicios de impresión, establecimientos de reprografía, distribuidores o periódicos. La mejor elección. Los cabezales de impresión y limpiadores HP 90 de larga duración se combinan con las impresoras HP DesignJet 4000 para producir un funcionamiento rápido, fiable y económico. Obtenga siempre resultados óptimos, desde precisos dibujos lineales hasta imágenes en color de calidad fotográfica.



Desempeño		Condiciones ambientales	
Compatibilidad *	HP DesignJet 4000/4500 Printer series	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Tecnología de impresión	Inyección de tinta	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	15 - 80%
Colores de impresión	Amarillo	<b>Datos de logística</b>	
Código OEM	C5057A	Número de cajas de cartón por tarima	110 pieza(s)
País de origen	Singapur	Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1219 x 1016 x 1520 mm
Peso y dimensiones		Cantidad por tarima	1100 pieza(s)
Ancho	35.6 mm	Cantidad de apilado para tarima	1 pieza(s)
Profundidad	264.2 mm	Número de capas por tarima	19 pieza(s)
Altura	114.3 mm	Dimensiones de euro tarima	1219 x 1016 x 1520 mm
Peso	100 g	Peso de la tarima	300 g
Empaquetado de datos		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto)	264 x 36 x 114 mm	Código de Sistema de Armonización (SA)	84439990
Ancho del paquete	264 mm	<b>Detalles técnicos</b>	
Largo del paquete	36 mm	Contenidos de caja	Printhead; Printhead cleaner
Alto del paquete	114 mm	<b>Otras características</b>	
Peso del paquete	180 g	Gota de tinta	5 pl
Condiciones ambientales			
Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 40 °C		
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 90%		



0882780756199



882780756199



0829160222585



829160222585

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.