

CyberPower M550L sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.55 kVA 440 W 4 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: M550L

Nombre del producto : M550L

CyberPower M550L. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.55 kVA, Potencia de salida: 440 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P-HG, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Blanco, Longitud de cable: 1.8 m. Ancho: 162 mm, Profundidad: 347 mm, Altura: 137 mm



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0.55 kVA	Capacidad de la batería	7 Ah
Potencia de salida *	440 W	Voltaje de la pila	12 V
Forma de onda *	Pseudo sine	Numero de baterías soportadas	2
Voltaje de entrada de operación (min) *	88 V	Tiempo típico de respaldo a carga completa	8 min
Voltaje de entrada de operación (máx.) *	150 V	Tiempo típico de respaldo a media carga	25 min
Frecuencia de entrada *	60 Hz	Tiempo de recarga de la batería (90%)	8 h
Voltaje de operación de salida (min)	120 V	Batería hot-swap	✓
Voltaje de operación de salida (máx.)	120 V		
Frecuencia de salida	60 Hz	Diseño	
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Factor de forma *	Mini Tower
Máxima corriente	10 A	Longitud de cable	1.8 m
Índice de aumento de energía	1445 J	Color del producto *	Blanco
Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería)	10 ms	Tipo de visualizador	LCD
Factor de potencia de salida	0.8	Seguridad	UL1778, CSA, FCC 15 A (EMI), UL60601-1
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Condiciones ambientales	
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Alarma(s) audibles	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Cortacircuitos de enchufe	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Puertos e Interfaces		Detalles técnicos	
Tipo de salida AC	NEMA 5-15R	Certificados de sustentabilidad	RoHS
Conector	NEMA 5-15P-HG	Certificados de conformidad	RoHS

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC	Ancho	162 mm
Puerto USB	✓	Profundidad	347 mm
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Altura	137 mm
Tipo de puerto USB	USB Tipo B	Peso	13.7 kg
Interfaz en serie	✓	Empaquetado de datos	
Tipo de serie de interfaz	RS-232	Cables incluidos	De serie, Cable USB
Puerto - RS-232	1	Manual	✓



0649532618699



649532618699

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.