

StarTech.com Cable de 0.9m de Extensión de Alimentación, Acodado en Ángulo Recto NEMA 5-15P a NEMA 5-15R, 13A 125V, 16AWG, Cable de Extensión de Corriente para Computadoras, UL

Marca : StarTech.com

Código del producto: PAC101R3

Nombre del producto : Cable de 0.9m de Extensión de Alimentación, Acodado en Ángulo Recto NEMA 5-15P a NEMA 5-15R, 13A 125V, 16AWG, Cable de Extensión de Corriente para Computadoras, UL

StarTech.com Cable de 0.9m de Extensión de Alimentación, Acodado en Ángulo Recto NEMA 5-15P a NEMA 5-15R, 13A 125V, 16AWG, Cable de Extensión de Corriente para Computadoras, UL (PAC101R3)
StarTech.com Cable de 0.9m de Extensión de Alimentación, Acodado en Ángulo Recto NEMA 5-15P a NEMA 5-15R, 13A 125V, 16AWG, Cable de Extensión de Corriente para Computadoras, UL. Longitud de cable: 0.9 m, Conector 1: NEMA 5-15P, Conector 2: NEMA 5-15R, Tipo de cable: SJT. Voltaje de entrada: 125 V, Corriente de entrada: 13 A



Características		Condiciones ambientales	
Color del producto *	Negro	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Género del conector 1 *	Macho	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Género del conector 2 *	Hembra		
Longitud de cable *	0.9 m		
Conector 1 *	NEMA 5-15P		
Conector 2 *	NEMA 5-15R		
Conector 2 estándar	NEMA 5-15P		
Factor de forma de conector 1	Angular		
Factor de forma de conector 2	Derecho		
Ángulo de conector	90°		
AWG calibre del cable	16		
Tipo de cable	SJT		
Número de conductores	3		
Certificación	UL, CE, REACH		
Control de energía		Peso y dimensiones	
Voltaje de entrada	125 V	Ancho	12 mm
Corriente de entrada	13 A	Profundidad	900 mm
		Altura	10 mm
		Peso	165 g
		Empaquetado de datos	
		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Ancho del paquete	145 mm
		Largo del paquete	290 mm
		Alto del paquete	10 mm
		Peso del paquete	170 g
		Detalles técnicos	
		Certificados de cumplimiento	RoHS
		Datos de logística	
		Largo de la caja principal	320 mm
		Longitud de la caja principal	500 mm
		Alto de la caja principal	270 mm
		Cantidad por caja principal	120 pieza(s)
Condiciones ambientales			
Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-20 - 60 °C		



0065030880251



065030880251

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.