

## Allied Telesis AT-MMC2000/SC-960 convertidor de red 1000 Mbit/s 850 nm Multimodo Gris

**Marca :** Allied Telesis

**Código del producto:** 990-006976-960

**Nombre del producto :** AT-MMC2000/SC-960



Allied Telesis AT-MMC2000/SC-960. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Interfaz de convertidor de entrada: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, Interfaz de convertidor de salida: 1000Base-SX. Conector fibra óptica: SC, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Distancia de transferencia máxima: 500 m, Longitud de onda: 850 nm, Estructura de modo de fibra: Multimodo. Color del producto: Gris, Certificación: CE, UL60950-1, EN60950-1, FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI. Voltaje de entrada: 12 V, Corriente de entrada: 0.14 A

Red		Diseño	
Rango máximo de transferencia de datos *	1000 Mbit/s	Certificación	CE, UL60950-1, EN60950-1, FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI
Interfaz de convertidor de entrada	10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T	<b>Control de energía</b>	
Interfaz de convertidor de salida	1000Base-SX	Voltaje de entrada	12 V
Estándares de red	IEEE 802.1Q	Corriente de entrada	0.14 A
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	<b>Características de administración</b>	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-SX	<b>Peso y dimensiones</b>	
Soporte Jumbo Frames	✓	Ancho	59 mm
Soporte VLAN	✓	Profundidad	101.6 mm
Sistema de dúplex	Completo	Altura	21.8 mm
<b>Puertos e Interfaces</b>		Peso	170 g
Tecnología de conectividad	Alámbrico	<b>Condiciones ambientales</b>	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 50 °C
Puertos de canal de fibra	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 70 °C
Conector fibra óptica *	SC	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
<b>Desempeño</b>		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Distancia de transferencia máxima *	500 m	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Longitud de onda *	850 nm	<b>Contenido del empaque</b>	
Estructura de modo de fibra	Multimodo	Manual de usuario	✓
<b>Diseño</b>		Manual	✓
Interno *	✗	Guía de instalación rápida	✓
Color del producto	Gris	<b>Datos de logística</b>	
		Código de Sistema de Armonización (SA)	85176990



0767035218618



767035218618

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date