

Allied Telesis AT-MMC200/LC-960 convertidor de red 100 Mbit/s 1310 nm Gris

Marca : Allied Telesis

Código del producto: 990-006981-960

Nombre del producto : AT-MMC200/LC-960



Allied Telesis AT-MMC200/LC-960. Rango máximo de transferencia de datos: 100 Mbit/s, Interfaz de convertidor de entrada: 100Base-TX, Interfaz de convertidor de salida: 100Base-FX. Conector fibra óptica: LC, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Distancia de transferencia máxima: 2000 m, Longitud de onda: 1310 nm, Potencia Tx (min): -20 dBmW. Indicadores LED: Actividad, Enlace, Color del producto: Gris, Seguridad: FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI. Voltaje de entrada: 12 V, Corriente de entrada: 0.14 A, Consumo energético: 1.7 W

Red		Diseño	
Rango máximo de transferencia de datos *	100 Mbit/s	Indicadores LED	Actividad, Enlace
Interfaz de convertidor de entrada	100Base-TX	Color del producto	Gris
Interfaz de convertidor de salida	100Base-FX	Seguridad	FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI
Estándares de red	IEEE 802.1Q	Certificación	CE, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido	Control de energía	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Voltaje de entrada	12 V
Tecnología de fibra de cableado ethernet	1000BASE-SX	Corriente de entrada	0.14 A
Soporte Jumbo Frames	✓	Consumo energético	1.7 W
Soporte VLAN	✓	Energía sobre Ethernet (PoE)	✓
Auto MDI / MDI-X	✓	Peso y dimensiones	
Guardar y remitir	✓	Ancho	56 mm
Sistema de dúplex	Completo	Profundidad	101.6 mm
Puertos e Interfaces		Altura	21.8 mm
Tecnología de conectividad	Alámbrico	Peso	170 g
Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1	Condiciones ambientales	
Puertos de canal de fibra	2	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 50 °C
Conector fibra óptica *	LC	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 65 °C
Desempeño		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Distancia de transferencia máxima *	2000 m	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Longitud de onda *	1310 nm	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Potencia Tx (min)	-20 dBmW	Contenido del empaque	
Potencia Tx (máx.)	-14 dBmW	Manual de usuario	✓
Potencia Rx (min)	-32 dBmW	Manual	✓
Diseño		Guía de instalación rápida	✓
Interno *	✗	Datos de logística	
		Código de Sistema de Armonización (SA)	85176990



0767035218663



767035218663

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date