



Lenovo ThinkSystem DE240S boîtier de disques Rack (2 U) Noir

Marque : Lenovo

Code produit: 7Y68A004EA

Nom du produit : ThinkSystem DE240S



- Répondez à la croissance des besoins en capacité de stockage et en performances avec les unités d'extension ThinkSystem Série DE LFF et SFF
  - Répondez aux diverses exigences en matière de charge de travail avec des SSD et des disques durs 3,5 pouces et 2,5 pouces optimisés garantissant des performances et des capacités optimales, dotés d'une connectivité SAS 12 Gbit/s
  - Ajoutez des disques et des boîtiers d'extension supplémentaires aux baies de stockage série DE de manière dynamique et quasiment sans temps d'arrêt, afin de répondre rapidement et simplement aux demandes de capacité en constante augmentation
- 24x SAS, 12 Gb/s, 2.5", 2U

| Support de stockage                                |                   | Design                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lecteurs de stockage installés *                   | ✗                 | Certification                             | United States: FCC Part 15, Class A; UL 60950-1 and 62368-1 Canada: ICES-003, Class A; CAN/CSA-C22.2 60950-1 and 62368-1 Argentina: IEC60950-1 Mexico NOM European Union: CE Mark (EN55032 Class A, EN55024, IEC/EN60950-1 and 62368-1); ROHS Directive 2011/65/EU Russia, Kazakhstan, Belarus: EAC China: CCC GB 4943.1, GB 17625.1, GB 9254 Class A; CELP; CECP India: BIS Japan: VCCI, Class A Taiwan: BSMI CNS 13438, Class A; CNS 14336-1 Korea KN32/35, Class A Australia/New Zealand: AS/NZS CISPR 22 Class A |
| Type de lecteur de stockage installé *             | ✗                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Types de lecteurs de stockage pris en charge *     | HDD & SSD         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge *       | 24                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Taille de l'unité de stockage                      | 2.5"              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | SAS               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Niveaux RAID                                       | 0, 1, 3, 5, 6, 10 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Baies de boîtiers échangeables à chaud             | ✓                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Connectivité                                       |                   | représentation / réalisation              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Connectivité USB *                                 | ✓                 | Classe de dispositif *                    | PME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Design                                             |                   | Puissance                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type de châssis *                                  | Rack (2 U)        | Capacité de l'unité d'alimentation (PSU)  | 913 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Couleur du produit                                 | Noir              | Nombre d'alimentations d'énergie          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Voyants                                            | Statut            | Alimentation redondante (RPS)             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    |                   | PSU échangeable à chaud                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    |                   | Tension d'entrée AC                       | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids et dimensions                                |                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    |                   | Largeur                                   | 449 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    |                   | Profondeur                                | 553 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                    |                   | Hauteur                                   | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    |                   | Poids                                     | 27,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Conditions environnementales                       |                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                    |                   | Température d'opération                   | 5 - 45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                    |                   | Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                    |                   | Température hors fonctionnement           | -10 - 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                    |                   | Taux d'humidité relative (stockage)       | 10 - 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



0889488579860



889488579860

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.