

## Canon PIXMA G2570 Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI

**Marchio :** Canon

**Famiglia del prodotto:** PIXMA **Codice prodotto:** 5804C006

**Nome del prodotto :** G2570

Canon PIXMA G2570. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Colore del prodotto: Nero



|   |                    |   |                                     |
|---|--------------------|---|-------------------------------------|
| <b>Velocità di stampa</b>                     |                    | <b>Carta</b>                                      |                                     |
| Stampa fronte/retro                           | Manuale            | Personalizzate dei supporti di lunghezza          | 89 - 1200 mm                        |
| Tecnologia di stampa *                        | Ad inchiostro      | Peso dei supporti per vassoio della carta         | 64 - 105 g/m <sup>2</sup>           |
| Stampa *                                      | Stampa a colori    | <b>Connettività</b>                               |                                     |
| Stampa fronte/retro *                         | ✓                  | Porta USB   | ✓                                   |
| Risoluzione massima *                         | 4800 x 1200 DPI    | Connettore USB                                    | USB di tipo B                       |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero       | 11 ppm             | <b>Collegamento in rete</b>                       |                                     |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori   | 6 ppm              | Wi-Fi *   | ✗                                   |
| Stampa senza bordi                            | ✓                  | Collegamento ethernet LAN *                       | ✗                                   |
| <b>Copia</b>                                  |                    | <b>Design</b>                                     |                                     |
| Copia duplex *                                | ✗                  | Colore del prodotto *                             | Nero                                |
| Copia *                                       | Copia a colori     | Posizionamento di mercato *                       | Casa e ufficio                      |
| Massimo numero di copie                       | 99 copie           | Display incorporato *                             | ✓                                   |
| Ridimensionamento copie                       | 25 - 400%          | Tipologia display                                 | LCD                                 |
| Funzione copia N-in-1                         | ✓                  | Dimensioni diagonale schermo                      | 3,05 cm (1.2")                      |
| Funzione N-in-1 (N=)                          | 2, 4               | Display a colori                                  | ✗                                   |
| <b>Scansione</b>                              |                    | <b>Gestione energetica</b>                        |                                     |
| Scansione fronte/retro *                      | ✗                  | Consumo di energia durante la copia               | 14 W                                |
| Scansione *                                   | Scansione a colori | Consumi (modalità stand-by)                       | 0,6 W                               |
| Risoluzione di scansione ottica *             | 600 x 1200 DPI     | Consumi (modalità spento)                         | 0,1 W                               |
| Tipo di scansione *                           | Scanner piano      | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,1 kWh/settimana                   |
| Tecnologia scansione                          | CIS                | Tensione di ingresso AC                           | 100 - 240 V                         |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit             | Frequenza di ingresso AC                          | 50 - 60 Hz                          |
| Profondità di scansione del colore in uscita  | 8 bit              | <b>Requisiti di sistema</b>                       |                                     |
| Profondità della scala di grigi in ingresso   | 16 bit             | Sistema operativo Windows supportato              | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Profondità di scala di grigi di uscita        | 8 bit              |   |                                     |
| <b>Fax</b>                                    |                    |   |                                     |
| Fax *   | ✗                  |   |                                     |

| Caratteristiche                            |   | Requisiti di sistema  |  |
|--|---|---|--|
| Funzione duplex *                          | Stampa  |   | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistema del serbatoio dell'inchiostro      | ✓   | Compatibilità sistema operativo Mac                         | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022  |
| Numero di cartucce di stampa *             | 4   | Sistemi operativi server supportati                         | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022  |
| Colori di stampa *                         | Nero, Ciano, Magenta, Giallo  | Altri sistemi operativi supportati                          | ChromeOS   |
| Paese di origine                           | Vietnam   |   |  |
| Cartucce di sostituzione                   | GI-51 PgBk, GI-51 Y, GI-51 C, GI-51 M   |   |  |
| Capacità di ingresso e uscita              |   | Condizioni ambientali                                       |  |
| Numero totale di vassoi di ingresso *      | 1   | Range di umidità di funzionamento                           | 10 - 90%   |
| Capacità totale in ingresso *              | 100 fogli   | Intervallo temperatura di funzionamento                     | 5 - 35 °C  |
| Carta                                      |   | Dimensioni e peso   |  |
| Massimo formato carta serie ISO A *        | A4  | Larghezza   | 416 mm   |
| Dimensioni massime di stampa               | 216 x 1200 mm   | Profondità  | 557 mm   |
| Tipi di supporti per vassoio della carta * | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Iron-On Transfers, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida | Altezza   | 268 mm   |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *         | A4, A5, A6  | Peso  | 6 kg   |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)           | B5  | Dati su imballaggio   |  |
| Non-ISO print media sizes                  | Executive, Legal, Letter  | Larghezza imballo   | 494 mm   |
| Dimensioni buste                           | C5, Com-10, DL  | Profondità imballo  | 499 mm   |
| Dimensioni carta fotografica               | 10x15,13x18,18x25,20x25   | Altezza imballo   | 277 mm   |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi     | 10x15, 13x18, 20x25, A4, Lettera  | Peso dell'imballo   | 10,1 kg  |
| Personalizzate dei supporti larghezza      | 55 - 216 mm   | Contenuto dell'imballo                                      |  |
|  |   | Cartuccia inclusa   | ✓  |
|  |   | Capacità della cartuccia inclusa (nero)                     | 6000 pagine  |
|  |   | Capacità della cartuccia inclusa (a colori)                 | 7700 pagine  |
|  |   | Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, nero) | 7600 pagine  |
|  |   | Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, CMY)  | 8100 pagine  |
|  |   | Cavi inclusi  | AC   |
|  |   | Software forniti  | IJ Printer Assistant Tool  |
| Dettagli tecnici                           |   | Durata della garanzia                                       | 2 anno/i   |



4549292205145

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.