

Tefal

## Tefal FV1542 ACCESS FV1530A4+36+37+39+40+42TO44+46+48

Marchio : Tefal

Codice prodotto: FV1542E1

Nome del prodotto : FV1542 ACCESS  
FV1530A4+36+37+39+40+42TO44+46+48



TEFAL ACCESS FV1530A4+36+37+39+40+42TO44+46+48 FV1542E1

Tefal FV1542 ACCESS FV1530A4+36+37+39+40+42TO44+46+48:

Stiratura semplice con ottima scorrevolezza

Combinando scorrevolezza ottimale con impostazioni pratiche e funzioni avanzate, Access Easy mette a portata di mano le prestazioni del vapore. Questo è uno dei ferri a vapore più leggeri progettati dal marchio. Il rivestimento ceramico a scorrimento facilitato e i bordi lisci della piastra offrono sessioni di stiratura veloci. Una produzione di vapore continua da 25 g/min offre risultati rapidi. Il colpo vapore da 100 g/min affronta anche le pieghe più ostinate. Nel perfetto equilibrio tra comfort ed efficienza, Access Easy è dotato di un'impugnatura ergonomica, un cavo XL e un capiente serbatoio d'acqua per una maggiore facilità d'uso.

Tefal FV1542 ACCESS FV1530A4+36+37+39+40+42TO44+46+48. Tipo: Ferro a vapore, Materiale piastra: Piastra in Ceramica, Lunghezza cavo: 1,9 m. Potenza ferro: 2000 W. Larghezza: 129 mm, Profondità: 310 mm, Altezza: 159 mm

Caratteristiche		Caratteristiche	
Tipo *	Ferro a vapore	Punta di precisione	✗
Materiale piastra *	Piastra in Ceramica	Dimensioni di apertura dell'imbottitura	Medio
Spegnimento automatico *	✗	Manico ergonomico	✗
Autopulizia *	✗	Paese di origine	Cina
Colore del prodotto *	Turchese, Bianco	<b>Ergonomia</b>	
Funzione colpo vapore *	✓	Custodia cavo	✓
Vapore continuo *	✓	Dispositivo di avvolgimento cavo integrato	✗
Vapore continuo *	25 g/min	<b>Indicazione</b>	
Diffusione di vapore continua	Lato, Punta	Indicatore del calcare	✗
Sistema automatico anticalcare *	✗	<b>Gestione energetica</b>	
Capacità tanica acqua *	0,25 L	Potenza ferro *	2000 W
Collettore anticalcare	✗	<b>Dettagli tecnici</b>	
modalità ECO	✗	Numero di stelle antigraffio della piastra	4
Appoggio posteriore stabile	✗	<b>Dimensioni e peso</b>	
Vapore regolabile *	✓	Larghezza	129 mm
Lunghezza cavo *	1,9 m	Profondità	310 mm
Emissione concentrata vapore *	100 g/min	Altezza	159 mm
Funzione anti-gocciolamento *	✓	Peso	1,18 kg
Sistema anti-incrostazione	✓	Larghezza imballo	129 mm
Funzione vapore verticale *	✓	Profondità imballo	310 mm
Funzione spray *	✗	Altezza imballo	159 mm
Senza filo	✗	Peso dell'imballo	1,65 kg
Ideato per viaggio	✗		



3121040062241

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date