

## Epson EcoTank ET-2820 stampante multifunzione inkjet 3-in-1 A4, serbatoi ricaricabili alta capacità, 4 flaconi inclusi pari a 3600pag B/N 6500pag colore, Wi-Fi Direct, USB

**Marchio :** Epson

**Famiglia del prodotto:**  
EcoTank

**Codice prodotto:** C11CJ66404



**Nome del prodotto :** EcoTank ET-2820 stampante multifunzione inkjet 3-in-1 A4, serbatoi ricaricabili alta capacità, 4 flaconi inclusi pari a 3600pag B/N 6500pag colore, Wi-Fi Direct, USB

- Stampante multifunzione A4 con display: Stampa, copia e scansione
- Stampa ultraconveniente: Risparmia fino al 90% sui costi di stampa<sup>1</sup>
- Fino a 72 cartucce in un solo set di inchiostri<sup>1</sup>: Stampa fino a 4.500 pagine in bianco e nero e fino a 7.500 a colori<sup>3</sup>
- Semplice sistema a serbatoi di inchiostro: Goditi ricariche pratiche con flaconi dotati di blocco di sicurezza e serbatoi frontali
- App Epson Smart Panel: Configura, monitora, stampa, acquisisci e altro ancora, tutto dal tuo dispositivo mobile<sup>4</sup>

EcoTank ET-2820

| Velocità di stampa   |                            | Collegamento in rete                              |   |
|--|----------------------------|---|---|
| Stampa fronte/retro  | Manuale                    | Wi-Fi *   | ✓   |
| Tecnologia di stampa *                                     | Ad inchiostro              | Collegamento ethernet LAN *                       | ✗   |
| Stampa *   | Stampa a colori            | Standard Wi-Fi                                    | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)   |
| Stampa fronte/retro *                                      | ✓                          | Algoritmi di sicurezza supportati                 | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES                                  |
| Risoluzione massima *                                      | 5760 x 1440 DPI            | Tecnologia di stampa mobile                       | Apple AirPrint  |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) * | 33 ppm                     | <b>Design</b>                                     |   |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm                     | Colore del prodotto *                             | Nero  |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero                    | 10 ppm                     | Posizionamento di mercato *                       | Casa e ufficio  |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori                | 5 ppm                      | Display incorporato *                             | ✓   |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)       | 10 s                       | Tipologia display                                 | LCD   |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori)            | 16 s                       | Dimensioni diagonale schermo                      | 3,81 cm (1.5")  |
| Stampa senza bordi   | ✓                          | Display a colori                                  | ✓   |
| <b>Scansione</b>   |                            | <b>Gestione energetica</b>                        |   |
| Scansione *  | Scansione a colori         | Consumo di energia durante la copia               | 12 W  |
| Risoluzione di scansione ottica *                          | 1200 x 2400 DPI            | Consumo energetico (pronta all'uso)               | 4,5 W   |
| Tipo di scansione *  | Scanner piano              | Consumi (modalità spento)                         | 0,2 W   |
| Tecnologia scansione                                       | CIS                        | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWh/settimana  |
| Formati immagini supportati                                | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG | Tensione di ingresso AC                           | 220 - 240 V   |
| Formati testo supportati                                   | PDF                        | Frequenza di ingresso AC                          | 50 - 60 Hz  |
| <b>Fax</b>   |                            | <b>Requisiti di sistema</b>                       |   |
| Fax *  | ✗                          | Sistema operativo Windows supportato              | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1                                    |
| <b>Caratteristiche</b>                                     |                            | Compatibilità sistema operativo Mac               | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Funzione duplex *  | Stampa                     | Sistemi operativi server supportati               | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016     |
| Numero di cartucce di stampa *                             | 4                          | <b>Dimensioni e peso</b>                          |   |
| Colori di stampa *   | Nero                       | Larghezza   | 375 mm  |
| Paese di origine   | Filippine                  |   |   |

| Capacità di ingresso e uscita              |                                  | Dimensioni e peso                           |  |
|--|----------------------------------|---|--|
| Numero totale di vassoi di ingresso *      | 1                                | Profondità                                  | 347 mm                                   |
| Capacità totale in ingresso *              | 100 fogli                        | Altezza                                     | 179 mm                                   |
| Capacità di produzione totale *            | 30 fogli                         | Peso  | 4,1 kg                                   |
| Vassoio multiuso                           | ✓                                | <b>Dati su imballaggio</b>                  |  |
| Capacità vassoio multifunzione             | 100 fogli                        | Larghezza imballo                           | 410 mm                                   |
| <b>Carta</b>                               |                                  | Profondità imballo                          | 440 mm                                   |
| Massimo formato carta serie ISO A *        | A4                               | Altezza imballo                             | 235 mm                                   |
| Tipi di supporti per vassoio della carta * | Carta fotografica, Carta normale | Peso dell'imballo                           | 6,08 kg                                  |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *         | A4, A5, A6                       | Quantità per pacco                          | 1 pz                                     |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)           | B5, B6                           | <b>Contenuto dell'imballo</b>               |  |
| Dimensioni buste                           | 10, C6, DL                       | Cartuccia inclusa                           | ✓  |
| Peso dei supporti per vassoio della carta  | 64 - 300 g/m <sup>2</sup>        | Capacità della cartuccia inclusa (nero)     | 3600 pagine                              |
| <b>Connettività</b>                        |                                  | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 6500 pagine                              |
| Stampa diretta *                           | ✓                                | Cavi inclusi                                | AC                                       |
| Porta USB                                  | ✓                                | Scheda di garanzia                          | ✓  |
|  |                                  | <b>Dati logistici</b>                       |  |
|  |                                  | Codice del Sistema Armonizzato (SA)         | 84433100                                 |
|  |                                  | Quantità per pallett                        | 35 pz                                    |
|  |                                  | Quantità per pallet (UK)                    | 50 pz                                    |
|  |                                  | <b>Altre caratteristiche</b>                |  |
|  |                                  | Metodo di stampa                            | Epson Micro Piezo                        |
|  |                                  | Numero di utenti                            | 2 utente(i)                              |
|  |                                  | Bocchetta testina di stampa                 | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |



8715946684055

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date