



Equip 605529 netwerkkabel Rood 20 m Cat6 S/FTP (S-STP)

Merk : Equip

Artikelcode: 605529


Productnaam : 605529

Patch Cord S/FTP Cat.6, rood, 20.0 m

Equip 605529 netwerkkabel Rood 20 m Cat6 S/FTP (S-STP):

- Naar ISO/IEC 11801 Class E, ontwerp II specificaties.
- Met vergulde contacten (50µ)
- Aangespoten trekcontlasting.
- Flexibel.
- PIMF (elk paar apart afgeschermd)
- Halogeenvrij
- Met lengteopdruk op de stekker.

Equip 605529. Snoerlengte: 20 m, Kabel standaard: Cat6, Kabelafscherming: S/FTP (S-STP), Aansluiting 1: RJ-45, Aansluiting 2: RJ-45, Contact geleider materiaal: Goud, Overdrachtssnelheid: 1000 Mbit/s, Kleur van het product: Rood



Kenmerken		Gewicht en omvang	
Kleur van het product *	Rood	Breedte	8,34 mm
Snoerlengte *	20 m	Diepte	11,7 mm
Kabel standaard *	Cat6	Hoogte	20000 mm
Kabelafscherming *	S/FTP (S-STP)	Outer diameter	5,8 mm
Aansluiting 1 *	RJ-45	Gewicht	745 g
Aansluiting 2 *	RJ-45	Verpakking	
Aansluiting 1 type *	Mannelijk	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Aansluiting 2 type *	Mannelijk	Breedte verpakking	250 mm
Connector 1 vormfactor	Recht	Diepte verpakking	50 mm
Connector 2 vormfactor	Recht	Hoogte verpakking	290 mm
Contact geleider materiaal	Goud	Gewicht verpakking	350 g
Materiaal buitenmantel	Halogeenvrij	Technische details	
Kabelvorm	Rond	Naleving van duurzaamheid	✓
Constructie van de geleider(s)	Samengeslagen	Duurzaamheidscertificaten	CE, REACH, RoHS, UKCA
Geleidermateriaal	Koper	Bevat geen	Halogeen
Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Certificaten van naleving	CE, REACH, RoHS, UKCA
Ethernet interface type	Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	Logistieke gegevens	
Netwerkstandaard	IEEE 802.3, IEEE 802.5	Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733080
AWG draad omvang	28/7	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	290 mm
Overdrachtssnelheid	1000 Mbit/s	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	350 mm
Frequentie	250 MHz	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	15,9 kg
Power over Ethernet (PoE)	✓	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	380 mm
Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt	PoE+	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	22 stuk(s)
Aangegoten tule (kap)	✓		
Plug and play	✓		
Certificering	ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2		
Land van herkomst	China		



4015867107522

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date