

Epson EcoTank ET-4850 A4 multifunctionele Wi-Fi-printer met inkttank, inclusief tot 3 jaar inkt

Merk : Epson

Productfamilie: EcoTank

Artikelcode: C11CJ60402

Productnaam : EcoTank
ET-4850 A4 multifunctionele Wi-Fi-printer met inkttank, inclusief tot 3 jaar inkt

EcoTank ET-4850 A4 multifunctionele Wi-Fi-printer met inkttank, inclusief tot 3 jaar inkt
Epson EcoTank ET-4850 A4 multifunctionele Wi-Fi-printer met inkttank, inclusief tot 3 jaar inkt.
Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 20 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papiermaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart



Printsnelheid		Papier	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Foto papier afmetingen	9x13,10x15,13x18,13x20,20x25
Printtechnologie *	Inkjet	Poorten & interfaces	
Printen *	Afdrukken in kleur	Direct printen *	✓
Duplex printen *	✓	USB-poort	✓
Maximale resolutie *	4800 x 1200 DPI	Netwerk	
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	33 ppm	Wifi *	✓
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	20 ppm	Ethernet LAN *	✓
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart	15,5 ppm	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur	8,5 ppm	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint
Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart	6,5 ppm	Design	
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur	4,5 ppm	Kleur van het product *	Zwart
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	9 s	Markt positionering *	Thuis & kantoor
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	15 s	Ingebouwd display *	✓
Printen zonder witranden	✓	Beeldscherm	LCD
Kopiëren		Beeldschermdiagonaal	6,1 cm (2.4")
Kopiëren *	Kopiëren in kleur	Touchscreen	✓
Scannen		Soort bediening	Touch
Scannen *	Scannen in kleur	Kleurenscherm	✓
Optische scanresolutie *	1200 x 2400 DPI	Energie	
Soort scanner *	Flatbed-/ADF-scanner	Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	12 W
Scantechnologie	CIS	Stroomverbruik (gereed)	5,4 W
Scan naar	Cloud	Slaapstand	1 W
Scan snelheid (mono)	5 duim/min	Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W
Scan snelheid (kleur)	5 duim/min	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,16 kWh/week
Ondersteund beeldformaat	BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG	AC-ingangsspanning	220 - 240 V
Ondersteunde documentformaten	PDF	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz

Faxen		Minimale systeemeisen	
Faxen *	Faxen in kleur	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 8.1
Verzendsnelheid fax	3 sec/pagina	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s	Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003
Faxgeheugen	100 pagina's		
Automatische nummerherhaling	✓		
Maximumaantal snelkiesnummers	60		
Faxen doorsturen naar	PC		
Kenmerken		Gewicht en omvang	
Duplex functies *	Printen	Breedte	375 mm
Aantal printcartridges *	4	Diepte	347 mm
Printkleuren *	Zwart	Hoogte	231 mm
Land van herkomst	Filipijnen	Gewicht	6,7 kg
Invoer- & uitvoercapaciteit		Verpakking	
Totaal aantal invoerladen *	1	Breedte verpakking	410 mm
Totale invoercapaciteit *	250 vel	Diepte verpakking	500 mm
Totale uitvoercapaciteit *	30 vel	Hoogte verpakking	310 mm
Capaciteit automatische documentinvoer	30 vel	Gewicht verpakking	8,96 kg
Papier		Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Inhoud van de verpakking	
Papierlade mediatypen *	Fotopapier, Normaal papier	Cartridge(s) meegeleverd	✓
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	14000 pagina's
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5, B6	Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	5200 pagina's
Afmetingen enveloppen	10, C6, DL	Meegeleverde kabels	AC
		Garantiekaart	✓
		Logistieke gegevens	
		Code geharmoniseerd systeem (HS)	84433100
		Producten per pallet	20 stuk(s)
		Producten per pallet (UK)	30 stuk(s)
		Overige specificaties	
		Afdrukmethode	Epson PrecisionCore
		Aantal gebruikers	4 gebruiker(s)
		Ondersteuning voor faxpolling	✓
		Spuitmondjes	400 nozzles black, 128 nozzles per colour



8715946683751

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date